


CROGIOLI CARBURO SILICIO -SIC-FORMA AX

FORMA AX

CROGIOLI PER FORNI LIFT-OUT E BALE-OUT

	Capacità ottone (kg)	Altezza esterna (mm)	Diametro superiore (mm)	Diametro inferiore (mm)
AX 8	12.5	184	156	105
AX 12	18	210	171	120
AX 16	23	232	184	130
AX 20	30	260	197	145
AX 25	36	280	210	155
AX 40	50	318	232	160
AX 50	60	324	248	180
AX 60	77	362	276	190
AX 70	93	375	292	200
AX 80	105	397	300	210
AX 90	115	397	310	220
AX 100	120	400	324	230
AX 120	138	435	333	240
AX 150	168	452	362	250
AX 200	239	491	400	285
AX 225	246	555	400	285
AX 250	276	546	421	255
AX 300	323	543	443	310
AX 310	416	645	466	241
AX 325	355	548	445	310
AX 350	380	606	464	295
AX 400	479	650	515	300
AX 450	504	675	517	300
AX 500	531	700	520	300
AX 600	626	760	543	315
AX 800	770	800	550	350
AX 1000	1069	822	616	420



La capacità di lavoro dei crogioli è calcolata al 90% della capacità totale riferita a fusione di ottone con peso specifico 8,35 g/cm³.
Nota: le dimensioni indicate sono nominali e soggette alle normali tolleranze di fabbricazione.